

# CK514

# غلطک

معدن ماشین  
Madan Machine Co.



مدل	CK514
وزن دستگاه (کیلوگرم)	۱۴۰۰۰
طول، عرض، ارتفاع (میلی متر)	۶۰۸۰×۲۳۰۰×۳۲۱۰
عرض غلطک (میلی متر)	۲۱۴۰
قطر غلطک (میلی متر)	۱۵۲۰
ضخامت لبه غلطک (میلی متر)	۳۰
حداقل فاصله تا زمین (میلی متر)	۴۰۰
فاصله بین دو محور عقب و جلو (میلی متر)	۳۱۰۰
وزن روی محور جلو (غلطک)	۷۰۰۰
وزن روی محور عقب (چرخ ها)	۷۰۰۰
بار خطی استاتیکی (نیوتن بر سانتیمتر)	۳۳۰
زاویه فرمان (درجه)	۳۰ ± ۱
زاویه نوسان (درجه)	± ۱۰
فرکانس ارتعاش (هرتز)	۲۸
دامنه نوسان (میلی متر)	۱۰.۸/۰.۹
نیروی گریز از مرکز (کیلونیوتن)	۲۹.۰/۱۶۰
نوع لاستیک	۱۲PR ۱۷.۵-۲۵
حداقل مصرف سوخت	۲۱۵
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)	۲۲۰
ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک (لیتر)	۲۲۰
نوع فرمان	Mechanical
سیستم ارتعاش	Open-Loop Hydraulic Vibration System
نوع ترمز در هنگام کار	Air Booster Collper Rear Axle Brake
نوع ترمز در هنگام پارک (توقف)	Shaft Centrolling Brake of Gear Box
حداقل شعاع گردش (میلی متر)	۶۳۰۰
سرعت حرکت به جلو (کیلومتر بر ساعت)	۲۰.۱/۳۰.۹/۸۰.۴
سرعت حرکت به عقب (کیلومتر بر ساعت)	۲۰.۱/۳۰.۹
حداکثر شیب پیمایی (درجه)	۳۰
ذخیره باتری	۱۲/۱۲۰×۲
تولید کننده موتور	Weichai
مدل موتور	WP6G125E202
قدرت موتور (کیلووات بر دور در دقیقه)	۱۲۸/۲۰۰۰

مشخصات

قابلیت

موتور

آدرس دفتر مرکزی : تهران، چهار راه پاسداران، خیابان کلاهدوز (دولت)، بعد از تقاطع دیباجی، کوچه حافظ، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲  
تلفن : ۰۲۱-۲۲۵۹۵۰۰۴ (پنج خط)  
فکس : ۰۲۱-۲۲۷۷۸۱۱۱  
آدرس سایت : www.madanmachinenoavar.com

# CK514

# غلطک

معدن ماشین  
Madan Machine Co.

