

CK516

غلطک

معدن ماشین
Madan Machine Co.

مدل	CK516
وزن دستگاه (کیلوگرم)	۱۶۰۰۰
طول، عرض، ارتفاع (میلی متر)	۶۱۶۰ × ۲۳۰۰ × ۳۲۱۰
عرض غلطک (میلی متر)	۲۱۲۰
قطر غلطک (میلی متر)	۱۵۲۰
ضخامت لبه غلطک (میلی متر)	۳۰
حداقل فاصله تا زمین (میلی متر)	۴۲۰
فاصله بین دو محور عقب و جلو (میلی متر)	۳۱۰۰
وزن روی محور جلو (غلطک)	۷۷۰۰
وزن روی محور عقب (چرخ ها)	۸۲۰۰
بار خطی استاتیکی (نیوتن بر سانتیمتر)	۳۶۰
زاویه فرمان (درجه)	۲۰ ± ۱
زاویه نوسان (درجه)	± ۱۰
فرکانس ارتعاش (هرتز)	۲۸
دامنه نوسان (میلی متر)	۱۰۸/۰۹
نیروی گریز از مرکز (کیلونیوتن)	۲۹۰/۱۶۰
نوع لاستیک	۲۳/۵ × ۲۶
حداقل مصرف سوخت	۲۳۵
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)	۲۵۰
ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک (لیتر)	۱۴۰
نوع فرمان	Mechanical
سیستم ارتعاش	OPEN-Loop Hydraulic Vibration System
نوع ترمز در هنگام کار	Air Booster Collper Rear Axle Brake
نوع ترمز در هنگام پارک (توقف)	Shaft Centrolling Brake of Gear Box
حداقل شعاع گردش (میلی متر)	۶۳۰۰
سرعت حرکت به جلو (کیلومتر بر ساعت)	۲/۲ - ۴/۵ - ۹/۲
سرعت حرکت به عقب (کیلومتر بر ساعت)	۲/۲ - ۴/۵
حداکثر شیب پیمایی (درجه)	۳۰
ذخیره باتری	۱۲/۱۲۰ - ۲
تولید کننده موتور	YOCHAI
مدل موتور	YC6B150Z - T21
قدرت موتور (کیلووات بر دور در دقیقه)	۱۱۰/۲۰۰۰

مشخصات

قابلیت

موتور

آدرس دفتر مرکزی : تهران، چهار راه پاسداران، خیابان
کلاهدوز (دولت)، بعد از تقاطع دیباجی، کوچه حافظ،
پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲
تلفن ۰۲۱-۲۲۵۹۵۰۰۴ - (پنج خط)
فکس ۰۲۱-۲۲۷۷۸۱۱۱
آدرس سایت : www.madanmachinenoavar.com

CK516

غلطک

معدن ماشین
Madan Machine Co.