

CK520

غلطک

معدن ماشین
Madan Machine Co.



CK520	مدل	
۲۰۰۰۰	وزن دستگاه (کیلوگرم)	
۸۲۸۸x۲۲۸۰x۳۰۸۶	طول، عرض، ارتفاع (میلی متر)	
۲۱۴۰	عرض غلطک (میلی متر)	
۱۹۰۰	قطر غلطک (میلی متر)	
۳۶	ضخامت لبه غلطک (میلی متر)	
۴۲۷	حداقل فاصله تا زمین (میلی متر)	
۳۴۴۰	فاصله بین دو محور عقب و جلو (میلی متر)	
۹۷۰۰	وزن روی محور جلو (غلطک)	
۱۰۳۰۰	وزن روی محور عقب (چرخ ها)	
۴۷۰	بار خطی استاتیکی (نیوتن بر سانتیمتر)	
۳۲۰۱	زاویه فرمان (درجه)	
+۱۵	زاویه نوسان (درجه)	
۲۴/۳۳	فرکانس ارتعاش (هرتز)	
۱.۸/۱.۰	دامنه نوسان (میلی متر)	
۴۰۰/۲۸۰	نیروی گریز از مرکز (کیلونیوتن)	
۱YPR ۲۳.۱-۲۸	نوع لاستیک	
۲۲۳	حداقل مصرف سوخت	
۳۵۰	ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)	
۱۲۰	ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک (لیتر)	
Mechanical	نوع فرمان	
Closed-Loop Hydraulic Vibration System	سیستم ارتعاش	
Air Booster Collper Rear Axle Brake	نوع ترمز در هنگام کار	
Shaft Centrolling Brake of Gear Box	نوع ترمز در هنگام پارک (توقف)	
۸۶۰۰	حداقل شعاع گردش (میلی متر)	
۲.۵/۵.۰ / ۸.۲	سرعت حرکت به جلو (کیلومتر بر ساعت)	
۲.۵/۵.۰	سرعت حرکت به عقب (کیلومتر بر ساعت)	
۳۰	حداکثر شیب پیمایی (درجه)	
۱۲/۱۲x۲	ذخیره باتری	
Shangchal	تولید کننده موتور	
SCIDUS.2G2GI	مدل موتور	
۱۲۸/۲۰۰۰	قدرت موتور (کیلووات بر دور در دقیقه)	

مشخصات

قابلیت

موتور

آدرس دفتر مرکزی : تهران، چهار راه پاسداران، خیابان
کلاهدوز (دولت)، بعد از تقاطع دیباجی، کوچه حافظ،
پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲
تلفن ۰۲۱-۲۲۵۹۵۰۰۴ - (پنج خط)
فکس ۰۲۱-۲۲۷۷۸۱۱۱
آدرس سایت : www.madanmachinenoavar.com

CK520

غلطک

معدن ماشین
Madan Machine Co.

