

CK526

غلطک

معدن ماشین
Madan Machine Co.

مدل	CK526
وزن دستگاه (کیلوگرم)	۲۶۰۰۰
طول، عرض، ارتفاع (میلی متر)	۶۵۱۲-۲۳۸۰-۳۰۷۰
عرض غلطک (میلی متر)	۲۱۳۰
قطر غلطک (میلی متر)	۱۶۰۰
ضخامت لبه غلطک (میلی متر)	۳۶
حداقل فاصله تا زمین (میلی متر)	۴۲۰
فاصله بین دو محور عقب و جلو (میلی متر)	۳۴۶۵
وزن روی محور جلو (غلطک)	۱۲۵۰۰
وزن روی محور عقب (چرخ ها)	۱۳۵۰۰
بار خطی استاتیکی (نیوتن بر سانتیمتر)	۵۸۰
زاویه فرمان (درجه)	30 ± 1
زاویه نوسان (درجه)	± 10
فرکانس ارتعاش (هرتز)	۲۸-۳۳
دامنه نوسان (میلی متر)	۱۰۸/۰۹
نیروی گریز از مرکز (کیلونیوتن)	۲۸/۱۸۰
نوع لاستیک	۱۶ PR ۲۰/۵ - ۲۵
حداقل مصرف سوخت	۲۲۳
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)	۳۵۰
ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک (لیتر)	۱۲۰
نوع فرمان	Mechanical
سیستم ارتعاش	Closed-Loop Hydraulic Vibration System
نوع ترمز در هنگام کار	Air Booster Collper Rear Axle Brake
نوع ترمز در هنگام پارک (توقف)	Shaft Centrolling Brake of Gear Box
حداقل شعاع گردش (میلی متر)	۷۵۰۰
سرعت حرکت به جلو (کیلومتر بر ساعت)	۲۰.۵/۵ - ۰/۸.۲
سرعت حرکت به عقب (کیلومتر بر ساعت)	۲/۵ - ۵/۰
حداکثر شیب پیمایی (درجه)	۳۰
ذخیره باتری	۱۲/۱۲۰۰۲
تولید کننده موتور	Shangchal
مدل موتور	SC8D200.2 G2B1
قدرت موتور (کیلووات بر دور در دقیقه)	۱۴۷/۲۰۰۰

مشخصات

قابلیت

موتور

آدرس دفتر مرکزی : تهران، چهار راه پاسداران، خیابان
کلاهدوز (دولت)، بعد از تقاطع دیباجی، کوچه حافظ،
پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲
تلفن : ۰۲۱-۲۲۵۹۵۰۰۴ (پنج خط)
فکس : ۰۲۱-۲۲۷۷۸۱۱۱
آدرس سایت : www.madanmachinenoavar.com

CK526

غلطک

معدن ماشین
Madan Machine Co.