

CK916

لودر



مدل	CK916
گنجایش باکت (متر مکعب)	0.95
طول (میلیمتر)	5800
عرض (میلیمتر)	2010
ارتفاع (میلیمتر)	2930
حد فاصل محور عقب و جلو (میلیمتر)	2050
پهنای لاستیک (میلیمتر)	1440
اندازه لاستیک	16/70-20
وزن دستگاه (کیلوگرم)	5500
میزان باربرداری (کیلوگرم)	1600
زمان بالا رفتن بازوها (ثانیه)	<5.5
جمع زمان عملکرد چک ها (ثانیه)	<10
سرعت حرکت (کیلومتر بر ساعت)	
جلو دنده ۱	7.4
دنده ۲	20.8
عقب دنده ۱	7.2
دنده ۲	20.4
شیب مجاز (درجه)	30
حداکثر ارتفاع تخلیه بار (میلیمتر)	2500
دامنه ریزش (میلیمتر)	876
مدل موتور دیزل	YTO YT4A2-24
قدرت موتور (kW/rpm)	55/2400
دور موتور RPM	2200

آدرس دفتر مرکزی : تهران، چهار راه پاسداران، خیابان
 کلاهدوز (دولت)، بعد از تقاطع دیباچی، کوچه حافظ،
 پلاک ۱، طبقه ۲، واحد ۲
 تلفن : ۰۲۱-۲۲۵۹۵۰۰۴ (پنج خط)
 فکس : ۰۲۱-۲۲۷۷۸۱۱۱
 آدرس سایت : www.madanmachinenoavar.com

CK916

لودر



ویژگی ها :

- این لودر با توان باربرداری ۱/۶ تن و حجم باکت ۰.۸۵ متر مکعب، برای کارهای ساختمانی، کشاورزی، دامداری و باغبانی مناسب می باشد.
- با توجه به شرایط ویژه، می توان از این دستگاه در فضاهای محدود نیز استفاده نمود.
- زیاد بودن فاصله دو محور، باعث افزایش تعادل دستگاه در حین حرکت شده است.
- ساختار مناسب کمرشکن، موجب کاهش شعاع چرخش و افزایش قابلیت مانور در فضاهای کم و باریک شده است.
- ظاهر لوکس و میدان دید وسیع برای اپراتور.
- قابلیت نصب تجهیزات اضافی بر روی دستگاه.
- استفاده از پمپ یک طبقه با ساختار ساده در سیستم ادوات در جهت کاهش انرژی مصرفی.

